



BLACK AWG20 +12V
 GREEN AWG20 GREEN-
 RED AWG20 RED-
 BLUE AWG20 BLUE-

【基本仕様】

入力電圧	-12=DC12V -24=DC24V
消費電力	6W/m 30W/5m
カット長	100mmカット
基板長・幅	5m・10mm
防塵防水等級	I P 2 0
LED数量	30/m

1	フレキ基板	10	FN30CRGB	ポリイミド	500mm×10mm t=0.2mm	両面テープ寺岡777
部番	名称	個数	図番	材	料	寸法
指示無き公差は		とする		指示無き各角		承認
呼び寸法区分		A	B	C	面取りのこと	
0.5以上	6以下	±0.05	±0.1	±0.2	員数	検図
6以上	30以下	±0.10	±0.2	±0.5		
30以上	120以下	±0.15	±0.3	±0.8	尺度	製図
120以上	315以下	±0.20	±0.5	±1.2		
315以上	1000以下	±0.30	±0.8	±2.0	関連記事	機名
1000以上		±0.50	±1.2	±3.0		
プレス面げ角度許容値(度)						設計
面げ角度区分	D	E			JC-NET CO.,LTD	
直角面げ	±0.5	±1.0				
その他の面げ	±0.7	±1.5				
		第三角法		⊕ ◁		機名
						名称
						図番
						FN30CRGB基板外形図