



【基本仕様】

入力電圧	-12=DC12V -24=DC24V
消費電力	4W/m 20W/5m
カット長	50mmカット
基板長・幅	5m・8mm
防塵防水等級	I P 2 0
LED数量	60/m

1	フレキ基板	10	FN60B	ポリイミド	500mm×8mm t=0.2mm	両面テープ寺岡777	
部番	名称	個数	図番	材	料	寸法	処理・その他
指示無き公差は		指示無き各角		承認	検図	機名	
とする		面取りのこと				名称	
呼び寸法区分	A	B	C	員数	尺度	名称	FN60B基板外形図
0.5以上 6以下	±0.05	±0.1	±0.2	設計	製図	図番	
6以上 30以下	±0.10	±0.2	±0.5				
30以上 120以下	±0.15	±0.3	±0.8				
120以上 315以下	±0.20	±0.5	±1.2				
315以上 1000以下	±0.30	±0.8	±2.0				
1000以上	±0.50	±1.2	±3.0				
プレス面げ角設計許容値(度)							
曲げ角度区分	D	E					
直角面	±0.5	±1.0					
その他の面	±0.7	±1.5					
第三角法				⊕	◁	JC-NET CO.,LTD	

1 2 3 4 5 6 7 8