



BLACK AWG20 +12V
 GREEN AWG20 GREEN-
 RED AWG20 RED-
 BLUE AWG20 BLUE-

【基本仕様】

入力電圧	-12=DC12V -24=DC24V
消費電力	6W/m 30W/5m
カット長	100mmカット
基板長・幅	5m・10mm
防塵防水等級	IP54
LED数量	30/m

1	フレキ基板	10	FN30CRGB	ポリイミド	500mm×10mm t=0.2mm	両面テープ寺岡777		
部番	名称	個数	図番	材	料	寸法	処理・その他	
指示無き公差は		とする		指示無き各角		承認	検図	機名
呼び寸法区分		A	B	C	面取りのこと		設計	製図
0.5以上 6以下	±0.05	±0.1	±0.2	員数		JC-NET CO.,LTD		
6以上 30以下	±0.10	±0.2	±0.5	尺度			第三角法 ⊕ ◁	
30以上 120以下	±0.15	±0.3	±0.8	関連記事		図番		
120以上 315以下	±0.20	±0.5	±1.2	プレス面げ角設計符号(度)				
315以上 1000以下	±0.30	±0.8	±2.0	曲げ角度区分				
1000以上	±0.50	±1.2	±3.0	長角曲げ				
				その他の曲げ				