



BLACK AWG20 +12V  
 GREEN AWG20 GREEN-  
 RED AWG20 RED-  
 BLUE AWG20 BLUE-

【基本仕様】

入力電圧	-12=DC12V -24=DC24V
消費電力	12W/m 60W/5m
カット長	50mmカット
基板長・幅	5m・10mm
防塵防水等級	IP44
LED数量	60/m

1	フレキ基板	10	FW60CRGB	ポリイミド	500mm×10mm t=0.2mm	両面テープ寺岡777
部番	名称	個数	図番	材料	寸法	処理・その他
指示無き公差は		とする		指示無き各角		承認
呼び寸法区分		A	B	C	面取りのこと	
0.5以上 6以下	±0.05	±0.1	±0.2	員数		
6以上 30以下	±0.10	±0.2	±0.5	尺度		
30以上 120以下	±0.15	±0.3	±0.8	関連記事		
120以上 315以下	±0.20	±0.5	±1.2	第三角法 ⊕ ◁		
315以上 1000以下	±0.30	±0.8	±2.0	JC-NET CO.,LTD		
1000以上	±0.50	±1.2	±3.0			
プレス面げ角設計許容値(度)						
曲げ角度区分	D	E				
直角面げ	±0.5	±1.0				
その他の面げ	±0.7	±1.5				